


## Pali Bekafix® Ultra

### Prodotto in dettaglio



### Prodotti compatibili

- Tutti i pannelli Nylofor® (sovrapposti) fino a 4 m
- Pannelli CreaZen®
- Pannelli Securifor® fino a 3 m

### Pali

Un palo profilato a rigidità più elevata, per applicazioni di sicurezza medio-alta, ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

### VANTAGGI

Con il palo Bekafix® Ultra, tutti i vantaggi del palo Bekafix® standard vengono mantenuti, ma notevole dell'inerzia, il suo campo di applicazione è diventato molto più ampio.

- Installazione rapida
- Le piastre a cementare si mantengono direttamente tra i montanti, senza supporto per la piastra.
- Stessi accessori dei pali Bekafix® Standard, eccetto i fissatori metallici
- 10 anni di garanzia in condizioni estreme

#### Profilo :

- Palo tubolare, profilato ad "H", sezione trasversale del palo: 70 x 44 mm, spessore lamiera: 1,75 mm.
- Con fori centrali ogni 15 cm per il fissaggio delle apposite clip metalliche di sicurezza con tasselli
- Con asole fustellate per il posizionamento e fissaggio dei pannelli mediante clip di fissaggio
- I/V: 7.29 cm³ | **Forza di snervamento:** 550 MPa | **Forza relativa Bekafix® Ultra:** 401 rispetto ai 132 dei pali Bekafix®
- Cappuccio per palo con gancio per appendere i pannelli che facilitano l'installazione.

#### Accessori (stessi del palo Bekafix® Standard, eccetto i fissatori metallici)

- Sistema di fissaggio: clip in metallo plastificato con, a scelta, bullone di sicurezza unidirezionale o clip PA standard.
- Pinze di installazione Bekafix®
- Fissaggio a ragno per installazione di pannelli Securifor®
- Piastra di base per installazione su piastrelle o pavimento in cemento
- Pezzo di collegamento per creare braccio piegato per pannelli o prolunga
- Bracci piegati singoli o doppi per la gamma Bekafix®

#### Tecnica di rivestimento

Magnelis®: Internamente ed esternamente e rivestimento in poliestere (minimo 100 micron).



#### Colori

Verde RAL 6005 - Nero RAL 9005, Antracite RAL 7016 e Bianco RAL 9010  
Altri colori sono disponibili su richiesta.

#### BEKAFIX® ULTRA POSTS

Altezza della recinzione mm	Lunghezza palo mm	Numero di fissaggi per palo intermedio	Numero di fissaggi per palo terminale
1930*	2475	8	4
2030	2575	8	4
2430	3175	8	4
3000	3775	10	5
4000	4775	12	6

\* Lo stesso palo può essere utilizzato per posa a cementare o su piastra di base.

Altre altezze disponibili su richiesta